



مشخصات فنی کلمپ انتهایی

کلمپ انتهایی	کلمپ انتهایی	شرح
پنج پیچه	سه پیچه	
11300	4530	حداکثر نیروی گسیختگی (kg)
120, 185	35, 70	مناسب برای هادی ACSR با مقطع (mm ²)
4520	1800	حداقل نیروی شکست قسمت چشمی (kg)
330	187	A (mm)
327	203	B (mm)
28.5	19	C (mm)
16	16	D (mm)

ردیف	شرح
۱	بین از جنس فولاد ضدزنگ
۲	بین فولادی با قدرت تحمل کشش زیاد
۳	کلمپ از جنس آلیاژ آلومینیوم
۴	نگهدارنده از جنس آلیاژ آلومینیوم
۵	پیچ و مهره و واشر فتر فولادی به قطر ۱۲ میلیمتر

تمامی قسمت های فلزی بجز قسمت های مادگی و قسمت 1 بایستی گالوانیزه شوند

جدول کسب امتیاز فنی

ردیف	شرح مشخصات	مقدار برای کالای پیشنهادی توسط سازنده	آدرس مستندات صفحه-سطر	
			پایه	امتیاز فنی تخصیصی
1	جنس قطعات		20	
2	کیفیت گالوانیزه		25	
3	نحوه و کیفیت حک شدن نام سازنده		15	
4	کیفیت و نحوه بسته بندی کالا		15	
5	حسن سابقه فنی، امکانات کارگاهی و ...		25	
	جمع کل		100	

REV. NO. : 0

DOCUMENT REVISIONS

شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام



FORMAT : A4

معاونت برنامه ریزی و مهندسی
دفتر مهندسی و نظارت

SHEET 01 OF 01

Rev.	DESCRIPTION	DRAWN	DESIGN	CHECK	APPROVE	DATE
0	FIRST ISSUE	E.RADFAR	E.RADFAR	دفتر طراحی	معاونت مهندسی	MORDAD.1399

عنوان:
کلمپ انتهایی هادی ACSR